	альной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть". Обеспечить эффективность вентиляционной системы. Соблюдать режимы технологических процессов для исключения выбросов, не рассчитанных на существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	ни воздействия вредных производственных факторов.			
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши)при работе с зонах: ;Здание 631, помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000;здание 631,помещение отпарки ванн, здание 631, агрегат №14, отм +0,000; +7.500; агрегат №13-24, отм +0,000; +7.500	Снижение вредного воздействия шума			
	Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия вредного фактора			
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 631:установка "Доводка", отм +0,000;+4,500;+7,500; агрегат №14, отм +0,000; +7.500; агрегат №13-24,отм +0,000; +7.500; установка переработки ртутьсодержащих отходов, отм. +0,000;участок отпарки ванн, отм.+7,500; помещение прожарки спецодежды, отм.+0,000; участок разборки насосов. отм.+0,000; отвальная выпарка, отм.+0,000; .+7,500; установка упарива-	Увеличение искусственной освещенности			