

	<p>"Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть". Обеспечить эффективность вентиляционной системы. Соблюдать режимы технологических процессов для исключения выбросов, не рассчитанных на существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха</p>				
	<p>Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши) при работе с зонах: здание 655, участок утилизации хлора, отм.+0,000; здание 655, участок утилизации хлора, отм.+7,200; здание 655, установка ГХН, отм.+0,000; здание 655, установка ГХН, отм.+7,200; здание 655, установка "ЭКРИЛ"; здание 663, хим.передел, отм.+7,200; здание 663, уст.КС 1-3, отм.+7,200; здание 663, уст.КС 1-3, отм.+0,000; +3,600; здание 663, компрессорная, отм.+0,000; здание 663, участок приема кислоты</p>	Снижение вредного воздействия шума			
	<p>Микроклимат: При работе в зоне с нагревающим микроклиматом использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать питьевой режим, рациональные режимы труда и отдыха.</p>	Снижение воздействия вредного фактора			
	<p>Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на производственных участках здания 663 :хим.передел, отм.+7,200; уст.КС 1-3, отм.+7,200; уст.КС 1-3, отм.+0,000; +3,600; компрессорная, отм.+0,000; здания 655, участок утилизации хлора, отм.+0,000; участок утилизации хлора, отм.+7,200; установка ГХН, отм.+7,200; установка "ЭКРИЛ"; щитовая управления газоочистки; мастерская</p>	Увеличение искусственной освещенности			
92000009А. Слесарь-ремонтник	<p>Химический: Соблюдать требования к организации и проведению ремонтных</p>	Защита от воздействия вредных производственных			