	участках здания 663 :хим.передел, отм.+7,200; уст.КС 1-3, отм.+7,200;уст.КС 1-3, отм.+0,000;+3,600;участок приема кислоты; компрессорная, отм.+0,000; здания 655, участок утилизации хлора, отм.+0,000; участок утилизации хлора, отм.+7,200; установка ГХН, отм.+7,200;установка "ЭКРИЛ"; щитовая управления газоочистки	Увеличение искусственной освещенности			
	Тяжесть:Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
92000012А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Химический: Соблюдать требования к организации и проведению ремонтных работ, использованию средств индивидуальной защиты и мер личной профилактики, демеркуризационным мероприятиям в соответствии с СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», СП №2116-79 "Санитарными правилами по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, производящих ртуть". Обеспечить эффективность вентиляционной системы. Соблюдать режимы технологических процессов для исключения выбросов, не рассчитанных на существующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение времени воздействия вредных производственных факторов.			
	Шум: Для защиты органов слуха применять средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши)при работе с зонах: здание 655, участок утилизации хлора, отм.+0,000; здание 655, участок утилизации хлора, отм.+7,200;здание 655, установка ГХН, отм.+0,000; здание 655, установка ГХН, отм.+7,200;здание 655, установка "ЭК-	Снижение вредного воздействия шума			